

LABELPRINT

Esta tinta de secado UV está especialmente formulada para la serigrafía plana sobre polipropileno o polietileno con top coating, PVC, papel y poliéster.

PROPIEDADES

- Excelente brillo
- Colores muy intensos
- Gran opacidad
- Compatible con offset, tipografía y termoimpresion

Gracias a su elevada fuerza colorante la tinta Labelprint permite obtener colores intensos y vivos.

Los colores Pantone® se hacen directamente a partir del libro Pantone®.

La tinta Labelprint se sobreimprime perfectamente con offset UV o tipografía UV gracias a su débil contenido de silicona.

La tinta Labelprint esta lista para su uso a velocidad hasta 30 m / mn. Esta velocidad se puede aumentar diluyendo la tinta con el diluyente HO 782 y también añadiendo el photoiniciador GS 430 para facilitar su curado a alta velocidad.

La opacidad varía según los colores así como el espesor depositado. Una tinta a la que se ha añadido base parecerá más opaca con una pantalla abierta que la misma sin base en una pantalla más fina. Añadir de un 3 a un 5% de blanco aumentará la opacidad de las tonalidades estándar sin afectar aparentemente al tono del color.

DILUCIÓN

Esta tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo el diluyente HO 782.

LIMPIEZA

Con disolvente D o G

CONSERVACIÓN

Las tintas deben almacenarse a una temperatura entre 15 y 25 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco para mezcla	202	Negro para mezcla	201	Base	095
Blanco opaco	HO 419	Negro opaco	203	Barniz Mate	HO 797
Blanco opaco mate	6369	Negro opaco mate	HO 774		

GAMA DE COLORES PANTONES® EDA 200

Yellow	200	Rubine red	230	Violet	260	Green	290
Naranja 021	210	Rhodamine	240	Reflex Blue	270	Red 032	032
Warm Red	220	Purple	250	Process Blue	280		

Las tintas LABELPRINT fabricadas en la gama EDA 200 del ECO SYSTEM, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

DILUYENTES

Diluyente HO 782

ADITIVOS

Photoiniciador GS 430


COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.



Pantallas

140 – 180 Hilos




Racletas

75 o 85 sh



Secado UV

10 hasta 30 m /mn



Limpieza

Disolvente D o G



Almacenaje

15 hasta 25 °C

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Fontsa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net