

# MONOPLAK

Tinta brillante de uno solo componente, de secado U.V. destinada a la impresión de poliolefinas tratadas por efecto corona (tratamientos >40 dinas/cm.), tales como Priplack ®, Akylux ®, etc.

## PROPIEDADES

- Lista a su uso gracias a su formulación de uno solo componente
- Alto brillo
- Sin problemas de adherencia entre capas
- Buena flexibilidad para cortar y doblar

Esta tinta no necesita añadir ningún endurecedor

La velocidad de polimerización de estas tintas varía de 10 a 20 m/min. en función del grosor de tinta depositada y de la potencia de las lámparas.

## DILUCIÓN

Estas tintas están en principio listas para su uso. Pero es posible ajustar su viscosidad con el diluyente MPG sin pasar del 10%.

## LIMPIEZA

Con disolvente D

## CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 1 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales

## SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 680

## GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco	702	Negro	701	Base	095	Barniz	090
--------	-----	-------	-----	------	-----	--------	-----

## GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMÍA

Negro cuatricromía	410 7/8 L	Magenta cuatricromía	420 6/7 L	Amarillo cuatricromía	431 4/5 L	Azul cuatricromía	450 7/8 L
Base cuatricromía	098	Magenta cuatricromía	422 3/4 L	Amarillo cuatricromía	440 5/6 L		

## GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo medio	710	Bermellón	740	Rosa	760	Azul primario	780
Amarillo naranja	720	Rojo oscuro	750	Violeta	770	Verde esmeralda	790
Mandarina	730						

Las tintas Monoplak fabricadas en la gama EDA del ECO SYSTEM, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénio, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

El color amarillo medio EDA-710 se degrada a temperaturas superiores a 120°C.

## GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas **DUBUIT** pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 702, el negro 701 y la base 095.

## COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit  
C/. Las Planas Pol. Ind. Fontsa  
08970 Sant Joan Despí  
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98  
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net